

VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD WINSOR & NEWTON SANSODOR

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

| | |
|-------------|---|
| PRODUCTNAAM | WINSOR & NEWTON SANSODOR |
| PRODUCTNR. | 3000964 |
| TOEPASSING | Verdunner voor olieverf |
| LEVERANCIER | Colart Fine Art & Graphics Limited Whitefriars Avenue Harrow Middlesex HA3 5RH +44 (0) 208 4274343 44 (0) 208 42433217 |

2 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

| Naam | EEC (EINECS) NR. | CAS-nr. | Inhoud | Classificatie |
|---|------------------|------------|---------|---------------|
| distillates (petroleum), hydrotreated light | 265-149-8 | 64742-47-8 | 60-100% | Xn;R65. R66. |

De volledige tekst voor alle R-zinnen wordt getoond in paragraaf 16.

3 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

CLASSIFICATIE Xn;R65. R66.

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

INADEMING

Slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht brengen. Medische hulp inschakelen. Voor rust, warmte en frisse lucht zorgen. Slachtoffer bij moeilijke ademhaling door deskundig personeel zuurstof laten toedienen.

INSLIKKEN

NIET LATEN BRAKEN! BEWUSTELOOS SLACHTOFFER NOOIT LATEN BRAKEN OF TE DRINKEN GEVEN! Bij braken het hoofd laag houden, zodat de maaginhoud niet in de longen kan komen. Veel water drinken. Onmiddellijk medische hulp inschakelen! Voor rust, warmte en frisse lucht zorgen.

CONTACT MET DE HUID

Besmette kleding verwijderen. Huid onmiddellijk met water en zeep wassen. Onmiddellijk medische hulp inschakelen als symptomen na het afspoelen aanhouden.

CONTACT MET DE OGEN

Voor het spoelen contactlenzen uit de ogen halen. Ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en bij spoelen oogleden optillen. Minimaal 15 minuten blijven spoelen en medische hulp inschakelen.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

BLUSMIDDELEN

Dit product is niet ontbrandbaar. Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met eventuele andere chemicaliën.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

REINIGINGSMETHODEN

De vereiste beschermende uitrusting dragen. Absorberen in vermiculiet, droog zand of aarde en in houders deponeren. Verontreiniging van waterbronnen of riolering voorkomen.

7 HANTERING EN OPSLAG

GEBRUIKSVOORZORGSMATREGELEN

Morsen en contact met huid en ogen vermijden. Goed ventileren, inademing van dampen vermijden. Geschikt ademhalingsapparaat gebruiken indien luchtvervuiling boven aanvaardbaar niveau is.

OPSLAGVOORZORGSMATREGELEN

Bewaren in een goed afgesloten, originele container op een droge en koele plek.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

WINSOR & NEWTON SANSODOR

OPMERKINGEN OVER BESTANDDELEN

OES = Occupational Exposure Standard. (UK beroepsmatige blootstellingslimieten)

BESCHERMENDE UITRUSTING



TECHNISCHE MAATREGELEN

Voor afdoende algemene en plaatselijk afzuigventilatie zorgen.

BESCHERMING VAN DE ADEMHALINGSORGANEN

Geen specifiek advies gegeven, maar ademhalingsbescherming moet gebruikt worden als het algemene niveau het beroepsmatige blootstellingslimiet (OEL) overschrijdt.

BESCHERMING VAN DE HANDEN

Veiligheidshandschoenen gebruiken.

BESCHERMING VAN DE OGEN

Goedgekeurde veiligheidsstofbril dragen.

ANDERE BESCHERMINGSMIDDELEN

Geschikte kleding dragen om elk risico van contact met vloeistof en herhaald of langdurig contact met damp te voorkomen.

HYGIËNISCHE MAATREGELEN

Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten, roken en gebruiken van het toilet. Direct wassen bij huidbesmetting. Direct wassen met water en zeep bij huidbesmetting. Gebruik geschikte huidcrème om uitdroging van de huid te voorkomen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

| | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| VOORKOMEN | Vloeistof | | |
| KLEUR | Kleurloos | | |
| GEUR | Karakteristiek | | |
| OPLOSBAARHEID | niet mengbaar met water | | |
| KOOKPUNT (°C) | 202 -245 760 mm Hg | RELATIEVE DICHTHEID | 0.795 15 |
| VERDAMPINGSHOEVEELHEID | 480 (EtEt=1) | VLUCHTIG DEEL IN VOL.(%) | 100 |
| VISCOSITEIT | 2.35 cSt 20 | VLAMPUNT (°C) | 79 CC (Gesloten kop) |
| ZELFONTSTEKINGS | 230 | BRANDBAARHEIDSGRENS: - LAAG | 0.6 |
| TEMPERATUUR (°C) | | (%) | |
| BRANDBAARHEIDSGRENS - HOOG | 7.0 | | |
| (%) | | | |

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

TE VERMIJDEN CONDITIES

Contact met zuren en oxiderende stoffen vermijden.

GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN

Vuur veroorzaakt: Toxische gassen/rook/dampen van Koolmonoxide (CO). Kooldioxide (CO2).

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

INADEMING

Langdurige inhalatie van hoge concentraties kan de luchtwegen beschadigen.

INSLIKKEN

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na inslikken. Als uitgebraakt materiaal dat oplosmiddelen bevat de longen bereikt, kan pneumonie het gevolg zijn.

CONTACT MET DE HUID

Ontvet de huid, kan kloven of eczeem veroorzaken.

CONTACT MET DE OGEN

Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

WINSOR & NEWTON SANSODOR

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

OPRUIMINGSMETHODEN

Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| ANNOTATIES WEGVERVOER | Niet geclassificeerd. |
| ANNOTATIES SPOORWEGVERVOER | Niet geclassificeerd. |
| ANNOTATIES ZEE TRANSPORT | Niet geclassificeerd. |
| ANNOTATIES LUCHTVERVOER | Niet geclassificeerd. |

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

ETIKETTERING



Schadelijk

BEVAT distillates (petroleum), hydrotreated light

RISICO ZINNEN

| | |
|-----|--|
| R65 | Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. |
| R66 | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. |

VEILIGHEIDSZINNEN

| | |
|--------|--|
| S2 | Buiten bereik van kinderen bewaren. |
| S37 | Draag geschikte handschoenen. |
| S62 | Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. |
| S24/25 | Aanraking met de ogen en de huid vermijden. |
| S51 | Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. |

EG-RICHTLIJNEN

Richtlijn 67/548/EEG betreffende gevaarlijke stoffen. Richtlijn 1999/45/EG betreffende gevaarlijke preparaten. Systeem met specifieke informatie over milieugevaarlijke stoffen. 2001/58/EG.

16 OVERIGE INFORMATIE

DATUM 12/09/07

RISICO ZINNEN (VOLLEDIGE TEKST)

| | |
|-----|--|
| R65 | Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. |
| R66 | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. |

EXONERATIECLAUSULE

Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.